PRZEMYSŁOWE WYKONANIE

KPZ-Waagen Software Příslušenství | WiFi Bluetooth Opcjonalnie | ETHERNET | Klasa III | K-PZ WAAGEN www.kpzwagi.pl

Wagi do paczek KPZ 2 – 11 – 3

Wysoka rozdzielczość KPZ 2-11-3H

Panel sterujący KPZ 51-16 Standardowe 3.000 działek zewnętrznych		Panel sterujący KPZ 52E-9-1 Wysoka rozdzielczość 30.000 zewnetrznych działek	
Nośność	**Działka**	**Nośność**	**Działka**
36 kg	5g	15 kg	0,5 g
40 kg	10 g	30 kg	1,0 g
60 kg	10 g lub 20 g	60 kg	2,0 g

Atrakcyjna cena
Duże cyfry wielkości 26 mm
Możliwe zasilanie baterią
Zasilanie sieciowe 230V
100% tarowania

Opcja : Wysoka rozdzielczość
Panel sterujący KPZ 52E-9-1

Niedroga waga cyfrowa

KPZ- Wagi • tel.: 61 44 21 189 • fax: 61 44 21 190 • E-Mail: info@kpzwagi.pl

KPZ – WAGI, NIEDROGIE, SOLIDNE i DOBRE ! !

Stand 100219 am

KPZ 2-11-3 z panelem sterującym KPZ 51-16: płyta ze stali lakierowanej (opcja szalka ze stali szlachetnej), czujnik tensometryczny IP67. Panel sterujący połączony jest z płytą ważącą kablem o długości 1,20m. Waga z najnowocześniejszą techniką czujników ważenia może znaleźć wszechstronne zastosowanie tam, gdzie nie ma obowiązku legalizacji. Łatwa do czyszczenia płyta, mały ciężar własny, bardzo prosta obsługa, możliwość zasilania akumulatorowego, bateryjnego. Waga może być obsługiwana w łatwy sposób przez każdego i, w każdym miejscu.

Panel sterujący KPZ 51-16: Panel sterujący (z 4 klawiszami) zamontowany w solidnej obudowie z klawiaturą zabezpieczoną za pomocą folii wodo- i pyłoodpornej. Jeden klawisz ⏻ dla EIN / AUS (wł./wył.), NET/GROSS = przełączanie ciężaru brutto/netto, →T← = TARA, Units = zliczanie sztuk poprzez ciężar odniesienia oraz →0← = przycisk zera (jeśli się wyjątkowo zdarzy, że panel sterujący nie będzie chciał wrócić do położenia ZEROWEGO, wówczas można przeprowadzić korektę zera panelu sterującego za pomocą tego przycisku. Panel sterujący LCD o wysokości 25mm umożliwia dobry odczyt wyników ważenia w każdym miejscu. Panel sterujący połączony jest z płytą ważącą kablem o długości 1,20m. dzięki temu można ważyć objętościowe przedmioty. Panel sterujący przystosowany jest zarówno do ustawienia na stole jak i do powieszenia na ścianie. Pewne i stabilne ustawienie na stole zapewniają gumowe stopy. W celu pewnego zamocowania na ścianie dostarczane są wraz panelem sterującym śruby i kołki.

Funkcje: Tara (tara wielokrotna) możliwe jest doważanie i konfekcjonowanie.
Opcje: podświetlenie tła, uchwyt ścienny, stojak, możliwość zasilania akumulatorowego lub 4 Mignon AA/UM-3 baterie.

Zasilanie sieciowe: zasilana 230 V, opcjonalnie akumulator, baterie

Wysoka rozdzielczość z panelem sterującym KPZ 52E9-1

Panel sterujący KPZ 52E-9-1:
Solidny i wytrzymały
Obudowa ze stali szlachetnej, IP 67
Klawiatura obudowana folią, duże przyciski
Podświetlany wyświetlacz LCD, 6 pozycyjny
Temperatura pracy –10°C do +40°C

Zasilanie sieciowe: Waga może być zasilana 230 V, możliwość zasilania przez akumulator (jako opcja).

Funkcje: automatyczna i ręczna korekta zera, przełączanie brutto-/netto, 100% tarowania, wielokrotne tarowanie, przełączanie jednostek wagi, zliczanie ilości sztuk poprzez zastosowanie odniesienia ilości sztuk: do wyboru pomiędzy 10, 20, 50, 100, 200. Możliwość wprowadzenia- i wyprowadzenia danych za pomocą seryjnego złącza (opcja): komputerowe sterowanie funkcyjne, możliwość wyboru różnych formatów wyjściowych, aktywacja edycji: przez komputer, nieprzerwanie lub po powrocie zera. Minusowy wskaźnik wartości, podświetlanie wyświetlacza, automatyczne rozłączanie do wyboru po 0 - 9 minutach, kontrola wartości zadanej lub wartości granicznej LOW – OK – HIGH, (tzn. możliwość wyboru dwóch wartości ciężaru, sygnał tonowy i wskazanie na wyświetlaczu), funkcja najwyższej wartości wielkości mierzonej, cyfrowy filtr stabilizacji i przekłamania sygnału, automatyczna funkcja samokontroli, komunikat błędu na wyświetlaczu.

Wyświetlacz: ustawianie zera, brutto, netto, stabilność, wskaźnik stanu napięcia akumulatora, ostrzeżenie ładowania akumulatora, wartość zadana/ wartość graniczna, zbyt mała liczba sztuk lub zbyt mały ciężar sztuk.
Wyświetlacz LED: stan ładowania akumulatora

Gwarancja: 24 miesiące

Typ	Panel sterujący	Nośność	Działka	Wielkość szalki w mm	Legalizacja	Nr art.
2-11-3/36	KPZ 51-16	36kg	5g	350 x 300 mm	Nie	211300360500
2-11-3/40	KPZ 51-16	40kg	10g	350 x 300 mm	Nie	211300401000
2-11-3/60	KPZ 51-16	60kg	10g	350 x 300 mm	Nie	211300601000
2-11-3/60	KPZ 51-16	60kg	20g	350 x 300 mm	Nie	211300600000
2-11-3/75	KPZ 51-16	75kg	20g	350 x 300 mm	Nie	211300750000
2-11-3/60	KPZ 51-16	60kg	50kg	550 x 550 mm	Nie	211300605000
2-11-3/15	**KPZ 52E-9-1**	**15kg**	**0,5g**	**350 x 300 mm**	**Nie**	**2113H0015000**
2-11-3/30	**KPZ 52E-9-1**	**30kg**	**1,0g**	**350 x 300 mm**	**Nie**	**2113H0030000**
2-11-3/60	**KPZ 52E-9-1**	**60kg**	**2,0g**	**350 x 300 mm**	**Nie**	**2113H0060000**

Protokół kalibracji jako opcja. Cena na zapytanie.

KPZ 2-11-3(H)
Opcje

Opcje	Nr art.
Akumulator do KPZ 2-11-3	211300600100
Nakładka ze stali szlachetnej, wymiar szalki 360 x 310 mm	211300090000
Uchwyt ścienny do KPZ 2-11-3	211300010000
Baterie Mignon 1 opakowanie = 4 sztuki	211300600400
Panel sterujący	
Panel sterujący KPZ 51E-9-2, obudowa ze stali szlachetnej (IP 67), netto/ brutto, HIGH/OK./LOW, 10 pamięci	2E06S51E9200
Drukarki	
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7RTC szerokość wydruku 58mm.	120039000000
Drukarka termiczna na papier z roli DR 7RTC szerokość wydruku 58mm. z datą i godz.	120039100000
Drukarka etykiet i kodów kreskowych DR 2 do paneli ster. KPZ 56E-3, KPZ 51E-9-2	120034000000
Projektowanie wzoru wydruku etykiety do drukarki DR 2 na specjalne zamówienie	204333100000
Złącza / Wyjście przekaźnikowe	
Złącze szeregowe RS 232 C do panelu ster. KPZ 52E-9-1	1252E9100100
Złącze szeregowe RS 232 C do panelu ster. KPZ 51E-9-2	1251E9200100
Złącze szeregowe RS 232 C do panelu ster. KPZ 56E-3	1256E3000100
Złącze szeregowe RS 232 C do panelu ster. KPZ 56E-3, data i godzina	1256E3000200
Wyjście przekaźnikowe do sterowania dozowaniem do paneli ster. KPZ 52E-8	1252E8000300
Wyjście przekaźnikowe do sterowania dozowaniem do paneli ster. KPZ 51E-9-2	1251E9200300
Program komputerowy KPZ Wagi Soft z RS 232	5S0001000000
Wi-Fi /Moduł transmisji danych do wewnętrznej sieci klienta	120005000000
Wykonanie akumulatorowe do paneli ster. KPZ 52E-8, 56E-3, 52E-9-1/2	120040000000
Konstrukcje	
Platforma ze stali szlachetnej, do wymiaru szalki 360 x 310mm	211300090000

Opakowanie		
Model	**Rozmiar platformy**	**Wymiary opakowania**
KPZ 2-11-3	360 x 310mm	57 x 37 x 12cm, 7kg
KPZ 2-11-3	550 x 550mm	58 x 58 x 12cm, 8,5kg

KPZ wagi stołowe

Klasa III

Klasa III

Klasa III Ex

IP 65

Klasa III

KPZ 2-04-8

Klasa III

KPZ 2E-06N **IP 69K**

Klasa III

Data 14.07.2015
PRZEMYSŁOWE WYKONANIE

KPZ-Waagen Software Příslušenství

WiFi Bluetooth Opcjonalnie

ETHERNET

Ex

EDELSTAHL Rostfrei

Klasa III

K-PZ WAAGEN
www.kpzwagi.pl

KPZ 2-11-3

KPZ 2-03-10IP 65

KPZ 2-03-4 Klasa III

KPZ 2-04-4 Klasa III

KPZ 2E-06S Klasa III Ex

KPZ 2E-06N IP69K

KPZ 2-08-2 System wag zliczających

KPZ 1 Klasa III Ex

KPZ 1B

KPZ 2B Klasa III Ex



KPZ 2 Klasa III Ex



KPZ 2D Klasa III Ex

System wagowy do owijarek palet

Opcje KPZ 71-7 Ex

KPZ 71- 7 Klasa III Ex

Możliwość wielu opcji

KPZ 72 Klasa III Ex

KPZ 73SDJ

KPZ 73

KPZ 73B

KPZ 74

KPZ 76

Wagi hakowe Klasa III

Wagi samochodowe Klasa III

Klaus-Peter Zander Sp. z o.o. • Paproć 132 a • 64-300 Nowy Tomyśl
Web: www.kpzwagi.pl

KPZ- Wagi • tel.: 61 44 21 189 • fax: 61 44 21 190 • E-Mail: info@kpzwagi.pl

KPZ – WAGI, NIEDROGIE, SOLIDNE i DOBRE ! !

Stand 100219 am