

Waga wieloczynnościowa



Typ: KPZ 2-03-9

Wodoodporna waga wieloczynnościowa !

Stopień ochrony układu pomiarowego IP65

Szalka ze stali szlachetnej
Rozdzielczość 1:6000
Zliczanie sztuk
100% tary



Funkcja Hold
Duże cyfry LCD
Waga Brutto / Netto
Funkcja oszczędzania prądu
Podświetlanie tła na panelu sterującym

K-PZ Sp.z o.o. • tel: 061 44 21 189 • fax: 061 44 21 190 • E-mail: info@kpzwagi.pl

KPZ – WAGI, NIEDROGIE, SOLIDNE I DOBRE !

Waga wieloczynnościowa, Typ: KPZ 2-03-9



Do różnego zastosowania:

Precyzyjna, solidna i niezawodna waga cyfrowa ze stopniem ochrony układu pomiarowego IP65, może być stosowana w środowisku gdzie występuje duża wilgotność. **Bez możliwości legalizacji.**

Zalety dla operatora: obudowa łatwa w utrzymaniu czystości, mały ciężar własny, bezprzewodowy akumulator o długim okresie użytkowania, czytelny panel sterujący, duże cyfry LCD 25 mm, z podświetlanym tłem. Ta niedroga waga wieloczynnościowa może znaleźć wszędzie zastosowanie.

Do podstawowych funkcji należą: kasowanie, 100% tarowania, wielokrotna tara, doważanie, albo komisjonowanie. Przełączanie brutto / netto, przełączanie jednostek na oz (ounce). Zliczanie sztuk za pomocą liczby sztuk odniesienia z możliwością wyboru pomiędzy 10, 20, 50, 100 i 200.

Waga posiada funkcję wartości zadanej z dwoma wartościami ciężaru do wyboru.

W celu oszczędzania akumulatora można ustawić automatyczne wyłączenie i podświetlane tło.

Do wyposażenia podstawowego należą:

Funkcje:

- 100% tarowanie
- Przełączanie Brutto/- Netto
- Ręczne ustawianie zera
- Automatyczne wprowadzanie zera
- Zliczanie sztuk
- 2-ga jednostka wagi ,oz'
- Funkcja wartości zadanej i szczytowej
- Ustawiane automatyczne wyłączenie
- Ustawiane podświetlane tło
- Program justujący

Właściwości:

- Szalka ze stali szlachetnej
- Zasilacz sieciowy 230V
- Panel sterujący – LCD cyfry 25 mm, 6- pozycyjny
- Wodoodporna IP65 'Wash down'
- Zasilanie z sieci/ akumulatora
- Wskaźnik –'Low Bat'
- Duży akumulator do ładowania
- Możliwość regulowania wysokości stópek

Wymiary:

Waga:

Szerokość: 250 mm

Długość: 300 mm

Wysokość: 140 mm

Szalka ze stali szlachetnej;
225 x 195 mm

<i>Dane techniczne</i>		
Nośność	6.000 g	30.000 g
Podziałka	1,0 g	5,0 g
Zakres tarowania	100%	
Zasilanie sieciowe	Przyrząd sieciowy 9V / 300 mA / 230V 50/60Hz Zasilanie akumulatorowe	
Warunki stosowania	0°C do 40°C	
Nr artykułu	20390600	20393000

Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek i zmian technicznych .